

REGUPOL sportrack runway

Der **REGUPOL sportrack runway** stellt eine rutschsichere und elastische Basis für Anlauf- und Kurz sprintstrecken dar. Diese kostengünstige Option bietet eine Alternative zu fest installierten Kunststoffböden und wird auf Tennendecken verlegt. In Bezug auf Elastizität, Schutzfunktion und Griffigkeit steht sie fest eingebauten Kunststoffböden in nichts nach. Der **REGUPOL sportrack runway** wird einfach ausgerollt und liegt dank des Eigengewichts flach und rutschfest auf dem Boden. Auf Asphalt- oder Betonflächen kann die Bahn auch vollflächig verklebt werden.



Material

Werkseitig vorgefertigte **REGUPOL** Bahn aus PUR-gebundenem Gummigranulat.

Einbauart

Ausrollen. Auf Asphalt und Beton auch Verklebung möglich. Achtung: Ausdehnungs- und Schrumpfungseigenschaften berücksichtigen.

Unterbau

Tennendecken, alte Kunststoff-Sportböden, Asphalt, Beton

Maße

Breite: 1.250 mm, Länge: 10 lfm bis 50 lfm,
Dicke: 10 mm, 12 mm.
Sondermaße auf Anfrage.

Witterung

UV-stabil, langlebig auch in extremer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit

Wasserdurchlässigkeit

Ja

Farben

schwarz (einlagig)

Leistungsniveau

Amateursport, Schul- und Breitensport,
Spikefest ab 12 mm Dicke.

PRODUKTINFORMATION
REGUPOL sportrack runway

