



Fundamente C20/25:
 (B) = 60x60cm, Tiefe 70cm mit Leerrohr Ø20cm, Tiefe 60cm
 (D) = 30x30cm, Tiefe 40cm mit Leerrohr Ø10cm, Tiefe 30cm
 (S1) = Streifenfundament Tiefe 70cm mit Leerrohr Ø20cm, Tiefe 60cm
 (S2) = Streifenfundament Tiefe 70cm mit Leerrohr Ø20cm, Tiefe 60cm

Die Leerrohre sind ausschließlich für die Montage der Bandenelemente vorgesehen. Keine Stromleitungen z.B. für die Flutlichtbeleuchtung hindurchführen!!!

Alle Achsen der Leerrohre liegen auf der Referenzlinie!!!

Die Streifenfundamente der Tore müssen auf Oberkante Fertigfußboden liegen. Sollten Kantensteine zur Umrandung oder Ähnliches benutzt werden, so sind diese ebenfalls auf dasselbe Höhenniveau zu setzen.

Bitte beachten Sie außerdem unbedingt die Querschnitts-Zeichnungen der Fundamente und die weiteren Angaben im Informations-Blatt „Ablaufplan“ !!!

Aus Sicherheitsgründen muss die Betonschicht im Spielbereich verletzungsneutral bedeckt sein (z.B. Kunstrasen)!

Maßstab: 1 : 60 Maßangaben in: cm	Gezeichnet	21.12.2021	Name	Arena Pro Plus 15x10m mit 3x2m Toren und Alu-Ballfang
	Werkstoff:	Kontrolliert		
Gewicht: -	Aktualisiert			Art.-Nr. : C1103
				Fundamentplan
				A3