

Montagehinweise

Tornetz aus Herkulesseil 5 mm Ø - Netztyp zur Montage ÜBER Torbügel / Torversion „Joba“

Lieferumfang

Pos.	Stück	
1	1	Stahlseil 3/4 mm Ø PA ummantel 8 m lang mit je einem vormontiertem Spansschloss mit eingeschraubter Kontermutter M8 (Pfosten links/Holm oben/Pfosten rechts)
1a	1	Stahlseil 3/4 mm Ø PA ummantel 6 m lang mit je einem vormontiertem Spansschloss mit eingeschraubter Kontermutter M8 (unterer Bodenrahmen - Latte links/ Latte hinten/ Latte rechts)
2	1	Handballtornetz (Herkules Ø 5 mm)
3	4	schaubare Drahtseilklemmen 3/16 verz.
4	8	Stopfmuttern M5 verz. (Kontermuttern)
5	50	Kabelbinder Größe 8 x 240 schwarz
6	1	Stahlseil 3 m lang mit Spansschloss(mit eingeschraubter Kontermutter) im Netz vormontiert (zwischen den Rahmenbügeln)

Netzmontage: Bitte Arbeitsschritte zur Montage am Torrahmen wie folgt durchführen:

1. Netzwerk über den Torrahmen auslegen und Ecken ausrichten.
2. Hinteres Spannseil Pos. 6 mit **vollständig ausgedrehtem** Spansschloss oben zwischen die Torbügel locker einbauen. (Ist am Netz vormontiert.)
3. Im Torrahmen einige der schwarzen Tornetzhaken wechselseitig (provisorisch) mit 50 cm - 75 cm Abstand einhängen.
4. Das Seil Pos.1 (8 m) mit **vollständig ausgedrehtem** Spansschloss in die untere Öse in der Ecke am senkrechten Pfosten des Torrahmens einhängen, das ummantelte Stahlseil locker in die schwarzen Tornetzhaken im Rahmen und durch die grünen Ösen des Netzes fädeln. Auf der anderen Seite das Seil vom Spansschloss straff nachziehen und leicht vormontieren. Seil nachträglich mit Pos.3 und 4 festanziehen. (Pfosten links/Holm oben/Pfosten rechts)
5. Analog mit Seil Pos. 1a (6 m) bei der gegenüberliegenden Öse verfahren, das Stahlseil wird durch die grünen Ösen und den schwarzen Tornetzhaken (unterer Bodenrahmen) geführt. (Latte links/ Latte hinten / Latte rechts)
6. Das Netzwerk nochmals ausrichten und die fehlenden schwarzen Tornetzhaken gleichmäßig am Torrahmen verteilen. Die Tornetzhaken so platzieren/verschieben, dass diese sich immer auf der Höhe zwischen den Netzmaschen befinden (abwechselnd mit den grünen Ösen des Netzes). **Achtung! Immer 2 Tornetzhaken (1x Öffnung nach rechts, 1x Öffnung nach links) in der Nut zusammenschieben, dass eine Öse entsteht!!**
7. Muttern der Drahtseilklemmen fest anziehen (kontern) und Seilenden abschneiden. Mit den Spansschlösser leichten Zug aufbringen und Spansschlösser kontern.
8. Hinteres Spannseil mit beiliegenden Kabelbindern am Netz an jeder Masche mit dem Spannseil fest fixieren. (Kabelbinder fest anziehen.) Das vormontierte Spannseil anziehen. (Nicht zu stramm, leicht durchhängend.) Kabelbinder **sauber** und **bündig mit Cuttermesser** abschneiden. (**nicht mit einer Zange abknäueln**) Netz an **jeder** Masche im Bereich der Torbügel mit Kabelbinder fest fixieren.
9. **Das Netz muss so montiert und mit den Kabelbindern am oberer Torbügel fixiert sein, dass kein scheuern an Rahmenteilen oder Spannelementen während des Spielbetriebs möglich ist.**