

Gültig für

Mehrzweckbarren Art. G5180

Wettkampfbarren Art. G5181

Jugendbarren Art. G5182

1. Lieferumfang

Rahmen	1 x
Standrohre	4 x
Holme	2 x
Schrauben + Federringe	16 x
Sechskant-Holzschrauben 8 x 35	8 x

2. Montageanleitung

Schritt 1:

Standrohre auf den Rahmen setzen und einschl. der Federringe verschrauben. Im abgelassenen Zustand müssen die Hebel nach außen zeigen.



Schritt 2:

Die Klemmbänder der Barreneinschübe¹ öffnen und die Barrenkröpfe² nach innen drehen, sodass beide gegenüberliegende Seiten eine Linie bilden und parallel zum breiten Fußende des Barrenrahmens angeordnet sind. Barrenklemmbänder schließen damit ein Verdrehen verhindert wird. Die Holmenschalen³ parallel ausrichten und die Holme mittig auflegen, die schmale Holmseite zeigt nach unten.



Schritt 3:

Die Holme gemäß der Aussparungen der Holmen-schalen anzeichnen.



Schritt 4:

Holme bohren. Achtung bei Holmen mit Stahlka-beleinlage (Mehrzweckbarren G5180): je Holm-schale schräg in entgegengesetzter Richtung bohren. Dabei zunächst eine Bohrung mit einem Durchmesser von 8,0 mm bis zu einer Tiefe von 15 mm durchführen und dann mit einem Bohrdurch-messer von 5,5 mm eine Gesamttiefe von 35 mm bohren.



Schritt 5:

Schrauben fetten, langsam und vorsichtig anzie-hen. Holme beim Festziehen der Schrauben aus-richten.

