

## Art. F1835 Kontergewichte MOBIL

- Zubehör:
- 4 KU-Räder
  - 6 Alu-Rohre  $\varnothing$  25 x 19 x 2
  - 8 U-Scheiben  $\varnothing$  21                      DIN 125
  - 4 Splinte  $\varnothing$  5 x 50                      DIN 94
  - 2 Achsen  $\varnothing$  20 x 225 x 3
  
  - 1 Tube Kleber
  - 4 KU-Kappen  $\varnothing$  36mm
  - 4 Druckstücke / Alu-Klötze 30 x 28 x 10
  - 4 Senkschrauben M8x25 DIN 7991
  - 4 Mutterstücke M8 Stahl
  - 1 Inbusschlüssel SW 5

Nicht im Lieferumfang enthalten: 160 kg Quarzsand.

Ein Kontergewicht besteht aus zwei Elementen, die mit **Quarzsand** zu befüllen sind, um ein Mindestgewicht von 80 kg zu erreichen.

**Pro Tor werden 2 Kontergewichte** benötigt (= 1 Satz).

### *Sicherheitshinweis:*

Diese Kontergewichte sind speziell für folgende Fußballtore der Fa. Jobasport geeignet:

- Torhöhe 2,44m mit einer Ausladung von mind. 2,00m
- Torhöhe 2,00m mit einer Ausladung von mind. 1,50m

Pro Fußballtor sind zwei Kontergewichte zwingend erforderlich. Bei Nichtbeachtung ist die erforderliche Standsicherheit des Fußballtores nicht erfüllt. Die Kontergewichte müssen im hinteren Eckbereich des Holms aufgelegt und fest verschraubt werden.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung:

- Feste Schraubverbindungen
- Mindestgewicht von 80 kg je Kontergewicht

Die Kontergewichte können mit 1 Person befördert werden.

## Art. F1835 counterweights MOBIL

- Equipment:
- 4 wheels
  - 6 Alu-tubes  $\varnothing$  25 x 19 x 2
  - 8 washers  $\varnothing$  21                      DIN 125
  - 4 cotters  $\varnothing$  5 x 50                      DIN 94
  - 2 axes  $\varnothing$  20 x 225 x 3
  
  - 1 tube adhesive
  - 4 plastic caps  $\varnothing$  36mm
  - 4 pressure pieces (alu) 30 x 28 x 10
  - 4 screws M8x25 DIN 7991
  - 4 nuts M8 steel
  - 1 hexagon socket wrench SW 5, DIN 911

not included with delivery: 160 kg sQuarzsand%o

one pcs. counterweight includes two elements, which must be filled with sQuarzsand%to get a minimum weight from 80 kg.

**For one goal you need 2 pcs. counterweights (= 1 Set) !!!!**

### *Safety note:*

These counterweights are specially for following soccergoals:

- height of the goal 2,44m with a depth from minimum 2,00m
- height of the goal 2,00m with a depth from minimum 1,50m

For every soccer goal two counterweights are mandatorily required. The required stability of the soccer goal isn't fulfilled at non-observance. The counterweights must be screwed on the goal in the edge from the bar.

Before use check every time:

- fixed screws
- minimum weight of 80 kg per counterweight

The counter weights can be transported with 1 Person.



