

Anleitung

20110000

Pedalo® Rollbrett 750 Sausmaus allround

Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine Informationen und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung! Zusammenstöße mit anderen Rollbrettern oder sonstigen Hindernissen sind unbedingt zu vermeiden. Gefahr von Kopf oder Fingerverletzungen.

Achtung! Das Fahren im Stehen bedarf besondere Vorsicht und Konzentration.

Achtung! Mit den Fingern nicht im Bereich der Rollen anschieben. Quetschgefahr!

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern. Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 150 kg

Der Fahrbelag sollte eben und glatt sein.

Löcher oder Kanten im Belag sowie Hindernissen führen beim Überrollen zu Schäden an den Rollen.

Regelmäßig den Reifendruck der Luftpolsterkante prüfen. Zu geringer Reifendruck führt bei Kollisionen zu Schäden an der Felge!

Auf keinen Fall die Sausmaus mit luftleeren Reifen benutzen. Das Ventil befindet sich unter dem Kunststoffdeckel.

Eine geeignete Pumpe ist zum Beispiel die VX Duokopfpumpe von SKS.

Löcher im Schlauch können mit Fahrradflückzeug repariert werden.

Montage von Zieh- und Festhalteseil:

Das Seil wird, wie abgebildet, je Seite durch 3 Bohrungen geführt und dann auf der Brettunterseite durch einen Knoten gesichert.

Achtung! Die 12 mm Bohrungen im Brett sollten immer durch das Seil oder Kunststoffkappen verschlossen sein.



Ausführung: 75 cm Durchmesser. Mit Luftpolsterkante zum Nachpumpen. Inkl. Zieh- und Festhalteseil.

4 St. kugelgelagerten Gummirollen. Durchmesser 7,5 cm.

Durch die großen Räder kann die Sausmaus auch über kleine Hindernisse rollen.